Publicerat: 2014-12-23

Resistit E SK

byggnadskonstruktion fasad och tak

Version	2
Leverantör	Takcentrum Sverige AB
BVB ID	55861
BSAB-kod (1 st) Visa	C - Terrassering, pålning, markförstärkning, lager i mark m m
BK04 (1 st) Visa	01404 Gummiduk
Användningsområde	Utomhus
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (1 st) Visa	

Byggvarudeklaration
2014-11-27
1.62 MB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (2 st)
Visa

2016-09-06
Datablad Resistit E SK.pdf
864.14 kB
Tekniskt datablad

2016-09-06
RESISTIT®_ESK_Waterproofing_Membranes_(GB) V12.pdf
64.52 kB
Övriga dokument

Dokument. Dra och släpp eller

* Endast användare inom samma företag som aktuell produkt tillhör kan lägga till eller ta bort dokument

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	R-fras	H-angivelse
Bitumen synonym asfalt		53,2%	8052-42-4		
EPDM synonym Etylen-propylen-dicyklopentadien polymer		15,5%	25034-71-3		
Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7		11%	1333-86-4		
Glasfiber		3%	65997-17-3		
Zinkoxid		0,6%	1314-13-2	R50 R53	H400 H410
Svavel		0,1%	7704-34-9	R38	H315
*N-isopropyl-N'-fenyl-p-fenylendiamin		<0,1%	101-72-4	R22 R43 R50/53 *Specifik haltgräns/M-faktor	H302 H317 H400 H410 *Specifik haltgräns/M-faktor
Produkten innehåller ämne/-n som omfattas av följande		Riskminskningsämnen			

Bedömning Totalt Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs "producentintyg om ämnesinnehåll och halter".
- Cancerframkallande kategori 1A eller 1B (H350): <0,01% (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Allergiframkallande, Hudsensibiliserande och/eller Luftvägssensibiliserande (H317, H334): 0,01%-1% av enskilt ämne
- Hög kronisk giftighet; (R48 kombinerat med R23, R24 och/eller R25): <0,01% (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Miljöfarligt/långtidseffekter; mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R50/53): 0,25 % < konc < 2,5% om enskilt ämne/koncentrationsgräns ej finns i klassificeringslistan)

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- Uppgifter om råvaror redovisas delvis. För mer information se inskickade dokument.
- >50 % ändliga råvaror med icke hållbart uttag (hållbarhetskvot > 2)
- Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.
- Uppgifter saknas om restprodukter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.

3. Emballage

- Uppgifter saknas om transporter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
- Uppgifter saknas om emballage.
- ☑ Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.

4. Bruksskedet

- ☑ Produktens livslängd är ca 25 år eller längre.

5. Avfall och rivning

- Varan är ej förberedd för demontering / isärtagning.
- Återanvändning är ej möjlig för ≥50 % av varan.
- Energiåtervinning är möjlig för ≥50 % av varan.
- ☑ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ☑ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ? Ej relevant

Uppfyller även krav för

Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z

Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z

Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB

Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB

MAT 8
BREEAM SE