

Publicerat: 2017-01-23

Resitrix SR

Resitrix SR är ett EPDM-gummimembran för taktäckning med grå kulör för att dämpa värmealstringen på utsatta fastigheter. Förutom den visuella skillnaden och de värmereflekterande egenskaperna är Resitrix SR ett perfekt tätskikt i kombination med solpaneler på taket. Resitrix SR är bitumen-kompatibel och varmluftsavslutbar. Resitrix SR är applicerbar som helklistrad men även i kombination med mekanisk infästning.

Version					1
Leverantör					Takcentrum Sverige AB
BVB ID					93090
BSAB-kod (2 st) Visa ▾					JBE.1 - Vattentäta skikt av tätskiktsmatta JS - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm e d i hus
BK04 (1 st) Visa ▾					01699 Tak- och väggbeklädnad övrigt
Användningsområde					Utomhus
Artiklar (1 st) Visa ▾					
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer	
65000678	RESTRIX SR				
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (9 st) Visa ▾					
Övrigt bedömningsunderlag					
2016-11-28					
407.89 kB					
Övrigt bedömningsunderlag					
2016-11-28					
156.73 kB					

Övrigt bedömningsunderlag

2016-11-28

738.54 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2016-11-28

74.95 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2016-11-28

407.89 kB

Byggvarudeklaration

2016-11-28

2.89 MB

Säkerhetsdatablad

2016-12-22

72.93 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-02-24

119.90 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-02-24

154.49 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (5 st)

Visa ▾

Drift- och skötselinstruktion

2016-09-06

245.82 kB

Monteringsanvisning

2016-09-06

1.82 MB

Tekniskt datablad

2016-11-28

1.06 MB

Övriga dokument

2016-11-28

478.86 kB

Prestandadeklaration

2016-11-28

597.40 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Zinkoxid		0,5%	1314-13-2	H400 H410	
2(3H)-Benzothiazolethione		0,5%	149-30-4	H317 H400 H410	
2(3H)-Benzothiazolethione		0,1%	149-30-4	H317 H400 H410	
Produkten innehåller ämne/-n som omfattas av följande		Riskminskningsämnen			

Bedömning

Totalt

Innehåll

Mer detaljerad information om innehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som underlag för bedömningen. Denna information visas inte publikt.

+ Visa bedömning på innehåll

Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs "producentintyg om ämnesinnehåll och halter".

Miljöfarligt (H400): $\leq 2,5\%$, av enskilt ämne/-n, om $M=1$ (annars $\text{halt} * M\text{-värde} \leq 2,5\%$) redovisas

Miljöfarligt (410): $0,25\% - 2,5\%$ av ämne/-n, om $M=1$ (annars $\text{halt} * M\text{-värde}$)

Miljöfarligt (H413, även sammanräkning med H410, H411 och H412): $\leq 2,5\%$ (rek), av ämne/-n redovisas

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

<50 % förnybara råvaror

Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

4. Bruksskedet

Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske. Oönskade ämnen finns i material som är i kontakt med vatten, men i mängd under redovisningskrav för nivå accepteras.

5. Avfall och rivning

Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.

Energiåtervinning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Ej relevant

Uppfyller även krav för



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB

MAT 8

BREEAM SE
