

index

Construction Systems and Product

Via G.

Rossini

 22, IT 37060 CASTEL D'AZZANO(VERONA) Made in Italy
www.index-spa.com index.export@indexspa.it

CE-märkning

Referensnummer Prestandadeklaration (DoP) 051168-0001

Produkt: Enduro-Eco P3 mm Firestop

NB: 1370

CE 13

Produktens unika identifieringskod	51168		
Varunamn	Enduro-Eco P3 mm Firestop		
Tillverkare	Index Construction Systems and Products S.p.A, Via G. Rossini 22, IT 37060 CASTEL D'AZZANO(VERONA)		
Avsedda användningar:	EN 13707:2009. Flexibla bitumenbaserade tätskikt för tak		
Angivna prestanda	Provning	Standard	Referenser
EN 13707:2009	Brandmotstånd	EN 13501-5	B _{roof} (t2)
	Reaktion mot brandpåverkan	EN 13501-1	E
	Vattentäthet	EN 1928	≥ 60 kPa
	Skjuvningshållfasthet	EN 12311-1	Längsg./Tvärg. 750/650 N/5 cm -20% 50% - 15% (v.a.)
	Rotbeständighet	EN 13948	NPD
	Artificiell utomhusåldring med UV-strålning	EN 1297 e EN 1850-1	NPD
	Böjlighet vid låg temperatur	UNI EN 1109	≤ -25 °C
	Böjlighet vid låg temperatur efter åldring	EN 1296 e EN 1109	-20 °C +10 °C
	Tålighet mot asfaltsavvinning vid förhöjd temperatur	EN 1110	≥100 °C
	Motstånd mot statisk belastning - metod A	EN 12730	≥ 20 kg
	Fläkningshållfasthet i fogar	EN 12316-1	100 N/5cm -20 %
	Skjuvningshållfasthet i fogar	EN 12317-1	Längsg./Tvärg. 650/550 N/5cm -20% or out
	Slaghållfasthet	EN 12691	≥ 1.250 mm
	Rivhållfasthet	EN 12310	Längsg./Tvärg. 250/250 N -30%
	Farliga ämnen		Innehåller inga farliga ämnen. NDP
	Denna produkt innehåller inte asbest eller tjära.		

<http://www.index-spa.com/indexspacom/download/dop/se/>
http://www.takcentrum.se/DoP_ENDURO_ECO_P_3_mm_FIRESTOP_SE_Prestandadeklaration_051168-0001.pdf
NB: 1370

13
Takcentrum Sverige AB
HK

Box 42218

SE126 17 Hägersten

Besök: Västbergavägen 43

Orgnr: 556553-7007

Kontor/Lager Göteborg

Marieholmsgatan 54A

SE415 02 Göteborg

Tel: +46 725 86 56 00

 e-post: gblager@takcentrum.se
HK

Tel vxl: +46 8 89 01 09

 e-post: hk@takcentrum.se
www.takcentrum.se