

index

Construction Systems and Product

Via G. Rossini 22, IT 37060 CASTEL D'AZZANO(VERONA) Made in Italy

www.index-spa.com index.export@indexspa.it

CE-märkning

Referensnummer Prestandadeklaration (DoP) 050343-0002

Produkt: Helastoplan P 25/5 mm F/F

NB: 1370

CE 13

Produktens unika identifieringskod	50343		
Varunamn	Helastoplan P 25/5 mm F/F		
Tillverkare	Index Construction Systems and Products S.p.A, Via G. Rossini 22, IT 37060 CASTEL D'AZZANO(VERONA)		
Avsedda användningar:	EN 13707:2009. Flexibla bitumenbaserade tätskikt för tak		
Angivna prestanda	Provning	Standard	Referenser
EN 13707:2009	Brandmotstånd	EN 13501-5	Froof
	Reaktion mot brandpåverkan	EN 13501-1	E
	Vattentäthet	EN 1928	≥ 60 kPa
	Skjuvningshållfasthet	EN 12311-1	Längsg./Tvärg. 900/900 N/5 cm -20% 50% - 15% (v.a.)
	Rotbeständighet	EN 13948	NPD
	Motstånd mot statisk belastning - metod A	EN 12730	≥ 20 kg
	Slaghållfasthet	EN 12691	≥ 1.250 mm
	Rivhållfasthet	EN 12310	Längsg./Tvärg. 200/200 N -30%
	Fläkningshållfasthet i fogar	EN 12316-1	NPD
	Skjuvningshållfasthet i fogar	EN 12317-1	Längsg./Tvärg. 800/600 N/5cm -20% or out
	Böjlighet vid låg temperatur efter åldring	EN 1296 e 1109	NPD
	Tålighet mot asfaltsavrinning vid förhöjd temperatur	EN 1296 e EN 1110	NPD ≥100 °C
	Artificiell utomhusåldring med UV-strålning	EN 1297 e EN 1850-1	NPD
	Böjlighet vid låg temperatur	UNI EN 1109	≤ -20 °C
	Farliga ämnen		Innehåller inga farliga ämnen. NDP
	Denna produkt innehåller inte asbest eller tjära. Vid avsaknad av europeiska harmoniserade testmetoder ska kontrollerna och deklARATIONERNA för utförande/innehåll utföras i överensstämmelse med användningslandets nationella lagstiftning.		

<http://www.index-spa.com/indexspacom/download/dop/se/>

http://www.index-spa.com/indexspacom/download/dop/se/0000000050343_0002_sv_HELASTOPLAN%20P%2025_5%20MM%20SAND.pdf

NB: 1370



13

Takcentrum Sverige AB

HK

Box 42218

SE126 17 Hägersten

Besök: Västbergavägen 43

Orgnr: 556553-7007

Kontor/Lager Göteborg

Marieholmsgatan 54A

SE415 02 Göteborg

Tel: +46 725 86 56 00

e-post: gbglager@takcentrum.se

HK

Tel vxl: +46 8 89 01 09

e-post: hk@takcentrum.se

www.takcentrum.se