

Publicerat: 2017-06-07

## ESTERDAN 30 P ELAST. självklistrande

ESTERDAN 30 P ELAST. AUTOADHESIVO är ett armerat, självklistrande bitumenbaserat tätskikt i SBS som fungerar som undre lag i en 2-lags täckning.

Version	1			
Leverantör	Takcentrum Sverige AB			
BVB ID	101241			
BSAB-kod (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾	J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggningsplattor e d			
BK04 (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾	01699 Tak- och väggbeklädnad övrigt			
Användningsområde	Utomhus			
Artiklar (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
20150	Esterdan 3 mm självklistrande bas 1 x 12 m			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (5 st)

[Visa](#) ▾

#### Produktfaktablad

2017-05-19

395.05 kB

#### Byggvarudeklaration

2017-05-19

3.44 MB

#### Säkerhetsdatablad

2017-05-19

15.89 kB

#### Övrigt bedömningsunderlag

2017-05-19

61.27 kB

#### Environmental Product Declaration

2017-05-19

2.91 MB

---

## Bedömning

Totalt

Innehåll

Mer detaljerad information om innehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som underlag för bedömningen. Denna information visas inte publikt.

**+ Visa bedömning på innehåll**

Producentintyg finns, men möjliggör endast bedömning mot nivå accepteras.

Cancerframkallande kategori 1A eller 1B (H350): 0,01% - < 0,1% av enskilt ämne/-n

Produkten innehåller inte nanomaterial

**+ Visa bedömning på livscykelkriterier****1. Ingående material och råvaror**

<50 % förnybara råvaror

Återvunnet material <50 %

**2. Tillverkning av varan**

Uppgifter redovisas om emissioner i EPD. För mer information se inskickade dokument.

< 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser.

**3. Emballage**

Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

**4. Bruksskedet**

Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske men förväntas vara begränsad p.g.a begränsad kontaktyta med vatten. Ex stolpar, räcken och galler m.m.

**5. Avfall och rivning**

Återanvändning är möjlig för  $\geq 70$  % av varan.

Energiåtervinning är möjlig för  $\geq 70$  % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

**6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).**

Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

## Uppfyller även krav för

