

## Prefabricerade hörndetaljer av bitumen

Innerhörn, ytterhörn och hålkälslist


### Hålkälslist

Takcentrums hålkälslist av polymermodifierad bitumen med kompositörstärkning är en triangelprofilerad list där ena sidan av profilen har en rätt vinkel för att skapa en effektiv övergång mellan vertikala och horisontella ytor. Hålkälslisten av polymermodifierad bitumen används för anslutning av gjutasfaltbeläggningar mot väggar, pelare, i parkeringshus mm där vertikala och horisontella ytor möts. Hålkälslisten kommer i stavar som är 1100 mm långa. Dimensionerna är 45 x 45 x 60 mm.


### Innerhörn och Ytterhörn

Takcentrums innerhörn och ytterhörn av SBS-modifierad bitumen är varmvikta av ett stycke takpapp som har pressats till befintlig form för att undvika skarvar och sömmar. Innerhörn och ytterhörn svetsas på plats under takpappen för att spara tid och säkerställa täta hörn och detaljer.

#### INNERHÖRN GJORT AV BITUMEN



#### YTTERHÖRN GJORT AV BITUMEN



#### HÅLKÄLSLIST 45x45x60



ARTIKELNUMMER	ARTIKELNAMN	L	A	B	C	H
36032	Bitumen innerhörn	-	200	-	-	200
36031	Bitumen ytterhörn	-	162	335	-	170
58182	Hålkälslist	1100	45	45	60	-